

Luftgardiner / luftporter

Windbox S, M og G - innfelt



- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål.
Beregnet for innmontering i nedforet himling.
- Innsugsgitter og utblåsningsspalte integrert i en hvit ramme, farge RAL 9016. Andre farger på forespørsel.
- Støysvake dobbeltsugende radialvifter med ytterrotormotor. Motorene er sikret med termisk motorvern innlagt i viklingene. Utstyrt med 5-trinns regulator.
- "P"-typen er utstyrt med varmebatteri for varmtvann.
"E"-typen har elektrisk varmebatteri delt i 3 trinn og styrt med effektbryter.
"A"-typen er uten varmekilde, er derfor kun til omluftsdrift.
- Elokserte aluminiumslameller i utblåsning, regulerbar vinkel til hver side.
- Styringspanel med 20 m telefonkabel, hurtigkopling type RJ 45 (plug & play) er inkludert. Tilvalg: Modul for tilkobling til SD anlegg.



Modell	Luftstrøm m ³ /h	Varmekapasitet vann			Lydnivå (5 m) dB (A)	Vekt Kg
		80/60°C kW	60/40°C kW	50/40°C kW		
RS 1000 P	1250	8,53	6,85	6,66	53	56
RS 1500 P	1875	12,92	10,8	11	54	83
RS 2000 P	2500	18,11	14,46	14,42	55	107
RS 2500 P	3125	23,13	18,1	18,7	56	121
RM 1000 P	1800	10,27	8,72	8,63	54	56
RM 1500 P	2700	16,98	13,86	14,3	55	83
RM 2000 P	3600	23,6	18,58	18,8	56	107
RM 2500 P	4500	29,16	23,18	24,3	57	121
RG 1000 P	2700	13,1	11,31	11,3	55	61
RG 1500 P	3600	20,3	16,72	17,4	56	89
RG 2000 P	5400	30,4	24,18	24,7	57	117
RG 2500 P	6300	36	28,9	30,6	58	129

Kan også leveres med kun omrørsluft type "A" (uten register), eller type "E" med elektrisk varmebatteri opp til 30 kW.

Oslo/Sandvika
Bergen
Moss
www.sgp.no

SGP Varmeteknikk AS
Sempa Energi AS
EnercomØst SGP AS
post@sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90

