





- Dekorative luftporter for miljøer der det stilles strenge krav til design. Den minimalistiske og smarte design er lett å integrere i de fleste omgivelser, i tillegg tilbyr vi muligheten for kundetilpassende løsninger.
- Selve aggregatet er laget av galvaniserte stålplater lakkert i sort RAL 9913. Andre farger på forespørsel.
- Frontpaneler er av eloksert aluminium. Tilvalg for rustfritt stål, blank, matt eller børstet overflate. Andre materialer er mulig, som for eksempel tre. Vi kan påføre kundens logo, skilt, grafisk design, etc... Ta kontakt.
- Støysvake dobbeltsugende radialvifter med ytterrotormotor. Motorene er sikret med termisk motorvern innlagt i viklingene. Utstyrt med 5-trinns regulator.
- "P"-typen er utstyrt med varmebatteri for varmtvann (80/60°C eller 60/40°C). "E"-typen har elektrisk varmebatteri delt i 3 trinn og styrt med effektbryter. "A"-typen er uten varmekilde, er derfor kun til omluftsdrift.
- Elokserte aluminiumslameller i utblåsning, regulerbare fra til hver side.
- Styringspanel med 20 m telefonkabel, hurtigkopleing type RJ 45 (plug & play) er inkludert.
Tilvalg: Modul for tilkobling til SD anlegg.



Modell	Luftstrøm m ³ /h	Varmekapasitet vann			Lydnivå (5 m) dB (A)	Vekt Kg
		80/60°C kW	60/40°C kW	50/40°C kW		
ZEN M 1000 P	1875	10,52	9,04	8,87	54	37
ZEN M 1500 P	2500	16,14	13,28	13,5	55	53
ZEN M 2000 P	3750	24,22	19,11	19,4	56	71
ZEN M 2510 P	4375	28,66	22,8	23,9	57	86
ZEN G 1000 P	2700	13,1	11,31	11,3	55	40
ZEN G 1500 P	3600	20,3	16,72	17,4	56	57
ZEN G 2000 P	5400	30,4	24,18	24,7	57	78
ZEN G 2500 P	6300	36,03	28,94	30,6	58	95

Kan også leveres med kun omrørsluft type "A" (uten register), eller type "E" med elektrisk varmebatteri opp til 30 kW.