

Luftgardiner / luftporter

Windbox L og XL



- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål. Lakkert i fargen hvit (RAL 9016). Andre farger eller kapsling i rustfritt stål på forespørsel.
 - Støysvake dobbeltsugende radialvifter med ytterrotormotor. Motorene er sikret med termisk motorvern innlagt i viklingene. Utstyrt med 5-trinns regulator.
 - Mikroperforeert innsugsgitter som fungerer som filter. Lett å rengjøre med børsting og støvsuging.
 - "P"-typen er utstyrt med varmebatteri for varmtvann. "E"-typen har elektrisk varmebatteri delt i 3 trinn og styrt med effektbryter. "A"-typen er uten varmekilde, er derfor kun til omluftdrift.
 - Elokserte aluminiumslameller i utblåsning, regulerbare fra 0 til 15° til hver side.
 - Styringspanel med 20 m telefonkabel, hurtigkopling type RJ 45 (plug & play) er inkludert.
- Tilvalg: Modul for tilkobling til SD anlegg.



| Modell | Luftstrøm m ³ /h | Varmekapasitet vann | | Lydnivå (5 m) dB (A) | Vekt Kg |
|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|------------|
| | | 80/60°C kW | 60/40°C kW | | |
| L 1000 P | 4400 | 24,4 | 18,17 | 56 | 69 |
| L 1500 P | 6600 | 41 | 28,75 | 57 | 94 |
| L 2000 P | 8800 | 55,7 | 39,54 | 59 | 121 |
| L 2500 P | 11000 | 70,2 | 50,53 | 61 | 151 |
| L 3000 P | 13200 | 83,5 | 63,01 | 62 | 181 |
| XL 1000 P | 6400 | 28,02 | 22,77 | 59 | 94 |
| XL 1500 P | 9600 | 42,69 | 36,43 | 60 | 125 |
| XL 2000 P | 12800 | 60,87 | 50,02 | 63 | 156 |
| XL 2500 P | 16000 | 78,75 | 63,77 | 64 | 191 |
| XL 3000 P | 19200 | 96,89 | 79,24 | 66 | 227 |

Kan også leveres med kun omrørsluft type "A" (uten register), eller type "E" med elektrisk varmebatteri opp til 93 kW.

Oslo/Sandvika
Bergen
Moss
www.sgp.no

SGP Varmeteknikk AS
Sempa Energi AS
EnercomØst SGP AS
post@sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90

