

Væske/vann varmepumpe

Stiebel Eltron WPF 20-66 kW

STIEBEL ELTRON

Energi & varme siden 1924 Made in Germany



- Spesialutviklet til større boligkomplekser samt nærings og industribygninger
- PC-fjernovervåking mulig
- Svært støysvak i drift
- Svært høy virkningsgrad
- Inntil 60°C turtemperatur
- Mulighet for stabling av 2 moduler på hverandre
- Moderne, robust konstruksjon

		WPF 20	WPF 27	WPF 35	WPF 40	WPF 52	WPF 66
Høyde	mm	1154	1154	1154	1154	1154	1154
Bredde	mm	1242	1242	1242	1242	1242	1242
Dybde	mm	860	860	860	860	860	860
Vekt	kg	345	367	391	415	539	655
Kjølemedium		R410 A	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A
Varmeeffekt ved A2/W35 (EN14511)	kW	21,5	29,7	38,0	43,1	55,8	67,1
Varmefaktor ved B0/W35 (EN14511)		4,66	4,85	4,78	4,67	4,81	4,56
Bruksgrense oppvarmside min./maks	°C	15/60	15/60	15/60	15/60	15/60	15/60
Bruksgrense varmekilde min./maks	°C	-5/20	-5/20	-5/20	-5/20	-5/20	-5/20
Energieffektivitetsklasse W55/W35		A++ A++ ¹⁾	A++ A++ ¹⁾	A++ A++ ¹⁾	A++ A++ ¹⁾	A++ A++ ¹⁾	A++ A++ ¹⁾

1) Effektivklasse tilsvarer fra september 2019 en klassifisering som A+++

Oslo / Asker
Bergen
Moss
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90

