

Akkumulatortanker

Akva & Akvasan



Akvaterm akkumulatortankene kommer ferdig isolert og mantlet. Isolasjonen er PUR skum (U-verdi 0,029 W/mK) og gir en overlegen isolasjonsevne fremfor vanlig glassull. Tankene har anslutning for 4 termometer (3/4"). Akva og Akvantti har 100 mm isolasjon, mens Akvasan har 50 mm isolasjon.

Tankene har som standard 1,5 bar trykkklasse - større tanker/trykklasser på forespørsel.

AKVA - runde tanker

NRF nummer	Beskrivelse	Diameter	Høyde	Ansl.	Vekt
8160073	Akva 500 E	800	2050	4 x DN32	155
8160074	Akva 750 E	950	2050	4 x DN32	200
8160075	Akva 1000 E	1050	2100	4 x DN32	230
8160076	Akva 1500 E	1250	2150	4 x DN32	280
8160077	Akva 2000 E	1400	2200	4 x DN32	330
8160078	Akva 2500 E	1500	2250	4 x DN32	360
8160079	Akva 3000 E	1600	2300	4 x DN32	400
8160081	Akva 4000 E	1800	2350	4 x DN32	480
8160082	Akva 5000 E	2000	2500	4 x DN32	600

Mulighet for tilpasning av dimensjoner på anslutning.



Akva 1500
med tappespiral og
elkolbe

AKVASAN

NRF nummer	Beskrivelse	Diameter	Høyde	Ansl.	Vekt
	Akvasan 0,5 E	810	1550	2 x DN25	120
	Akvasan 0,7 E	810	2050	2 x DN25	150



Akvasan 700 med
tappespiral

Oslo/ Asker
Bergen
Moss
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90

