

Alarmsystem

Logstor Detect

LOGSTOR

Samtlige av Logstor sine stål fjernvarmerør leveres med alarmtråder satt opp for nordisk alarmsystem. Logstor leverer i tillegg komplett system for måling av fukt i anlegget ditt, enten som en kontinuerlig overvåking, eller som en periodisk kontroll.



RedDetect X1L

Overvåkingsenheten X1L benyttes til overvåking av preisolerte fjernvarmerørsystemer ved hjelp av motstandsmåling. X1L har releutgang, LAN og/eller GPRS modem som kan benyttes sammen med det grafiske overvåkingsystemet Detect XTool.

X1L kommer i 4 varianter:

- X1L Standardenhet
- X1L-B Standardenhet med strømforsyning via batteri
- X1L-G Standardenhet med innebygget GPRS modem
- X1L-BG Standardenhet med innebygget GPRS modem og batteri

RedDetect X4

Overvåkingsenheten X4 benyttes overvåking av preisolerte rørsystemer med nordisk alarmtrådsystem, og bentyer impedans- og motstandsmåling for å oppdage fuktighet i systemet. X4 har et innebygget TDR impuls-reflektometer som genererer en initialkurve ved oppstart for senere sammenligning. X4 kan fås med GPRS modem, skap, antenne og kan benyttes sammen med XTool.

RedDetect XTool

XTool håndterer en online kommunikasjon mellom overvåkingsenhetene på et preisolert rørsystem og en sentral databaseserver. Overvåkingssoftware'en sammenligner de initielle referansekurvene og angir selv de minste uregelmessigheter i systemet. Historikk lagres i databasen for senere oppfølging.

Oslo/ Asker
Bergen
Moss
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90

