

Mikrobobleutskillere

Exvoid



Thinking solutions.

Mikrobobleutskillere bidrar til å fjerne små oksygenbobler i varme- og kjøleanlegg. En mikrobobleutskillers funksjon er avhengig av lavt trykk og høy temperatur.

Ved spesielt vanskelige forhold eller ved store anlegg anbefales en Reflex Servitec, som fjerner trykkfaktoren og dermed fjerner en betydelig større andel av oppløste gasser i et varme/kjøleanlegg.



Exvoid mikrobobleutskiller med sveisestuss

Varenummer	Anslutning	Maks. væskeføring m ³ /h	Vekt kg	Høyde	Bygge- lengde
2019251100	DN 50/60,3	13	9	470	260
2019251110	DN65/76,1	20	9	470	260
2019251120	DN80/88,9	27	18	590	370
2019251130	DN100/114,3	47	18	590	370
2019251140	DN125/139,7	72	42	765	525
2019251150	DN150/168,3	108	42	765	525
2019251160	DN200/219,1	180	48	975	650
2019251170	DN250/273,0	288		1215	750
2019251180	DN300/323,9	405		1430	850

Exvoid mikrobobleutskiller med flens

Varenummer	Anslutning	Maks. væskeføring m ³ /h	Vekt kg	Høyde	Bygge- lengde
2019251300	DN 50	13	14	470	350
2019251310	DN65	20	15	470	350
2019251320	DN80	27	25	590	470
2019251330	DN100	47	27	590	470
2019251340	DN125	72	54	765	635
2019251350	DN150	108	57	765	635
2019251360	DN200	180	106	975	775
2019251370	DN250	288		1215	890
2019251380	DN300	405		1430	1005

Oslo / Asker
Bergen
Moss
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90

