

Blandekar

Arma AT 8395A

For blanding og påfylling av væsker for kjølesystem, som for eksempel blandinger av vann og etylenglykol.

Dimensjon: 60 - 1000 liter

Temperaturområde: 0 °C til 80 °C

Materiale: MD-Polyeten

Programtekst:

PLB.2 åpne sisterner for lagring av flytende medier
Blandingskar AT 8395A med volum liter, med selvsugende påfyllingspumpe og tilhørende armatur.

Kvalitetssikring

Utstyret er i overrensstemmelse med MD 2006/42/EG og EMC 2004/108/EG, samt CE-merket.

Detaljert liste:

1. Kar i MD-polyeten, men skrulokk. Diameter 150 mm
2. Påfyllingspumpe Wilo-Jet WJ203, 1-fas 230V, 50Hz, merkestrøm 5,2A, effekt 1,2 kW, beskyttelsesklasse IP44
3. Påfyllingsventil, AT3640-25
4. Blandingsventil, AT3634-25
5. Manometer AT4258-8-6, gradering 0-6 bar



Mål og vekt						
Volum	60	100	200	300	500	1000
A	1040	1190	1730	1675	1925	1920
B	450	520	520	650	750	1050
Vekt	21	23	27	30	40	58

Blandekar

Arma AT 8395A

Funksjon og konstruksjon

Komplett blandingskar med påfyllingspumpe og nødvendig armatur for blanding og påfylling av væsker bestående av f.eks. 70% vann og 30% etylenglykol- Blanding skjer med hjelp av pumpen når påfyllingsventilen er stengt og blandeventilen er åpen. Når blandingen er klar åpnes påfyllingsventilen samtidig som blandingsventilen stenges og væsken pumpes inn i systemet.

Karet er av næringsmiddelgodkjent naturlig MD-polyeten som er gjenvinningsbar og korrosjons- og kjemikaliebestandig. På utsiden er det en tydelig volummerking som forenkler blandingen. Med selvsugende jetpumpe, pumpehus og pumpehjul av rustfritt stål og som har innebygd termisk motorbeskyttelse. Start og stop skjer med strømbryteren som sitter direkte på pumpen.

Tekniske data:

Inngående standard påfyllingspumpe er selvsugende, type enstegsjetpumpe og klarer maks drifttrykk på 4,3 bar.

Installasjon:

For enkel tilkobling mot systemet, inngår en rørkobling med friløpende koplingsmutter DN25. Leveres med 2 meter kabel og jordet stikkpropp. Karet har myktettende rørgjennomføringer for maks beskyttelse mot surgjøring av væsken, som er en feskvare og som ellers raskt brytes ned, med andre egenskaper som følger.

Vedlikehold og reservedeler:

Fyllpumper, ventiler og trykkmåler fås som reservedeler.

Merking:

Detaljer om størrelse, artikkelnummer, årsmoell og produsentenes navn er angitt på karets skilt.

Kontakt oss for nærmere bestilling.